



## BRANDKRANEN “NIEUW IN ONS ASSORTIMENT “



Op veler verzoek hebben wij ons Quikcoup assortiment voor droge blusleidingen verder uitgebreid met brandkransen, storzkoppelingen, brandkasten, etc.

Hierdoor kunt u uw project in droge blusleidingen (zowel in gegroefd-, als ook gefit systeem) compleet bij ZNB onderbrengen aan een uiterst scherp prijsniveau. Zoals u van ZNB gewend bent, hebben wij ervoor gezorgd een kwalitatief hoogstaand product toe te voegen volgens alle geldende DIN-normeringen, welke gesteld worden voor het uitvoeren van droge blusleidingen en de goedkeuring verdienen van elke controlerende instantie.

Om het voor u gemakkelijker te maken hebben wij twee lijsten samengesteld met veel voorkomende artikelen in een droge blusleiding. Een lijst voor een gegroefde uitvoering en een lijst voor een gefitte uitvoering. De nieuwe artikelen zijn opgenomen in onze artikelgroep Quikcoup en u kunt uw kortingsniveau van deze groep toepassen op deze nieuwe artikelen.

### Gefitte droge blusleiding

Onderstaand treft u een overzicht van de toegepaste materialen in een droge blusleiding welke gefit wordt uitgevoerd. Alle materialen worden geleverd volgens de geldende DIN-normering voor deze installatie's. De draadfittingen zijn van het fabricaat Georg Fischer GF+ en hebben een hoge afwerkingsgraad.

#### Materiaal overzicht droge blusleiding (gefite uitvoering 3" galva)

- Gegalvaniseerde buis 3" met aan 2 zijden draad en 1 sok (2440GDK)
- Gegalvaniseerde knie 90° 3" met 2 x binnendraad (090GK)
- Gegalvaniseerde knie 45° 3" met 2 x binnendraad (120GK)
- Gegalvaniseerd T-stuk 3"x2.1/2"x3" met 3 x binnendraad (130GKJK)
- Gegalvaniseerde sok 3" (270GK)
- Hennep in pot à 100 gram (HENNEP100) of knot à 200 gram (HENNEP)
- Fitterskit in pot à 600ml (FITTERSKIT)
- Brandkraan 2.1/2" buitendraad met rood handwiel DIN14461-3 (BKJ)
- Gegalvaniseerde verloopring van 3" naar 2.1/2" met binnendraad (241GKJ)
- Slangaansluitstuk Storz voor op brandkraan (ALUJ081)
- Afsluitdeksel brandkraan met driekant nok en ketting (ALUBD081)
- Rode brandkast 500x500x300mm (BKK500500)
- Daglijst voor brandkast (afwerklijst) (BKDL500500)
- Sleutel voor slot brandkast (BKS)
- Aansluitstuk hoofdvoeding in brandkast (ALUK081)
- Bevestigingsbeugel voor buis 3" (9107097)

### Gegroefde droge blusleiding

Onderstaand treft u een overzicht van de toegepaste materialen in een droge blusleiding welke gegroefd wordt uitgevoerd. Alle materialen worden geleverd volgens de geldende DIN-normering voor deze installatie's. Alle groefmaterialen zijn LPCB / UL / FM / VDS gekeurd.

#### Materiaal overzicht droge blusleiding (gegroefde uitvoering 3" galva)

- Gegalvaniseerde buis 3" met aan 2 zijden groef (2458GRK)
- Gegalvaniseerde knie 90° 3" met 2 x groef (66G088)
- Gegalvaniseerde knie 45° 3" met 2 x groef (64G088)
- Gegalvaniseerd T-stuk 3"x2.1/2"x3" met 3 x groef (65G088)
- Gegalvaniseerde koppeling 3" inclusief flush-seal rubber (007GRF088)
- Smeermiddel voor rubber afdichtingen groefkoppelingen (LUB100)
- Brandkraan 2.1/2" met rood handwiel DIN14461-3 (BKJ)
- Verloopring van 3" groef naar 2.1/2" binnendraad (02GD088J)
- Slangaansluitstuk Storz voor op brandkraan (ALUJ081)
- Afsluitdeksel brandkraan met driekant nok en ketting (ALUBD081)
- Rode brandkast 500x500x300mm (BKK500500)
- Daglijst voor brandkast (afwerklijst) (BKDL500500)
- Sleutel voor slot brandkast (BKS)
- Aansluitstuk hoofdvoeding in brandkast (ALUK081)
- Bevestigingsbeugel voor buis 3" (9107097)

Wij bieden de optie om buizen voor u te prebariceren in de door u gewenste maten, voorzien van draad of groef, zodat een kant-en-klaar pakket wordt aangeleverd.

